



NOBREAK UPS

Segurança na Falta de Energia

O Nobreak UPS 1200VA/1600VA é um acessório de segurança que tem por objetivo evitar a parada de funcionamento do automatizador do portão em caso de falta de energia.

Compatibilidade

Pode ser utilizado com todos automatizadores Contel até 1/2cv monofásicos ou até 1/3cv da linha RJET (trifásicos com tecnologia inversor de frequência), além de outras demandas em automação de portas e portões. Também são essenciais para cancelas, fechaduras magnéticas, portarias virtuais e circuitos de CFTV. * Consulte a tabela completa de capacidade no manual do produto.

	UPS 1200VA	UPS 1600VA
Peso Bruto:	10,95kg	12,05kg
Peso Líquido:	10,65kg	11,85kg

Acessório:	L:225 x A:330 x P:310
Embalagem:	L:225 x A:340 x P:320



Segurança em primeiro lugar

O Nobreak UPS suporta bateria interna de até 60Ah. O equipamento opera com entrada bivolt automático e tensão de saída selecionável por chave (127V ou 220V). Possui sistema inteligente de recarga para proteção das baterias, além de indicador LED que informa sobre operação em Rede ou Bateria e alerta sonoro de carga baixa.

Princípio de Funcionamento

Quando a energia elétrica for interrompida, o Nobreak UPS entra em operação fornecendo energia para o automatizador realizar temporariamente ciclos de abertura e fechamento.

Características

- » Alarme sonoro de carga baixa;
- » Compatível com centrais inversoras;
- » Estabilizador de rede e filtro integrado;
- » Potência Nominal: 1200VA ou 1600VA;
- » Potência máxima em bateria: 500W ou 800W;
- » Capacidade máx. bateria interna: 1 x 60Ah ou 2 x 30Ah;
- » Capacidade máx. bateria: 240Ah (em paralelo);
- » Tensão de Entrada: Bivolt Auto127/220 V;
- » Tensão de Saída: Selecionável 127/220 V;
- » Correção da tensão de saída em true-RMS;
- » Proteção contra descarga total das baterias;
- » Proteção contra sub e sobretensão AC;
- » Desligamento automático ao final da autonomia;
- » Religamento automático ao retorno da rede;

Conteúdo da Embalagem

- 01 Nobreak
- 01 Cabo de conexão
- 01 Manual de Instruções

Outros Acessórios

Transmissor TX Stylo




Placa de Alerta



Sensor de Barreira



Trava Elétrica



Autonomia

MODELO	BATERIAS	1/5CV	1/4CV	1/3CV	1/2CV
UPS 1200VA Tensão DC 12V	1 X 45Ah	180	140	100	-
	1 X 60Ah	250	200	140	-
UPS 1600VA Tensão DC 24V	2 X 30Ah	250	200	140	100
	2 X 45Ah	430	330	230	140
	2 X 60Ah	620	480	330	200

*A autonomia é dada em número de ciclos do portão.

Veja no site

Escaneie o código QR ao lado para acessar a página do produto.

